



4180 primer



Рідкий, акриловий – засіб для ґрунтовки, з додатком жовтого барвника. Застосовується для закриття пор основи та забезпечення гарного зчеплення між основою та наступними шарами, такими як вирівнювальна суміш, стяжка, бетон, гідроізоляція та плитковий клей.

- Забезпечує добру адгезію,
- Для внутрішніх та зовнішніх приміщень,
- Для сухих та вологих приміщень.

4180 primer засіб використовується для ґрунтовки у розчиненому стані на усіх основах із рівнем поглинання у вологих та сухих приміщеннях та у нерозчиненій формі на дерев'яних матеріалах у сухих приміщеннях.

4180 primer пакується в 1- кг пляшках та 5- кг відрах.



Область застосування:

- ✓ стіни,
- ✓ підлоги,
- ✓ плавальні басейни,
- ✓ вологі приміщення,
- ✓ сухі приміщення,
- ✓ балкони, тераси,
- ✓ зовнішні та внутрішні частини приміщення.

Типи основ:

- ✓ бетон,
- ✓ штукатурка,
- ✓ бетонні елементи,
- ✓ дерев'яні підлоги,
- ✓ елементи з легкого бетону,
- ✓ блоки з легкого бетону,
- ✓ цегла/мур з облицюванням,
- ✓ гіпсова штукатурка
- ✓ цементна стяжка,
- ✓ гіпсокартон.

Опис продукції:

В основі лежить акрил, дрібно молекулярний засіб для ґрунтовки із додатком жовтого барвника.

Технічні характеристики:

Густина:	1-1,108 кг/л,
Час висихання для подальшої обробки поверхні:	1-2 години,
Рекомендована температура роботи:	10-25оС,
Використання:	
Розчинений:	0,08-0,1 л/м2,
Нерозчинений:	0.1 - 0.2 л/м2

Область застосування:

На поглинаючих поверхнях використовуйте ґрунтовку **Mira 4180**, розведену водою у співвідношенні 1 частина ґрунтовки до 3 частин води. Для менш поглинаючих поверхонь — 1 частина ґрунтовки до 2 частин води. На дерев'яних поверхнях використовуйте концентрат для забезпечення міцного зчеплення між основою та наступними шарами, такими як стяжки, гідроізоляція або плитковий клей.

Типи основ:

Основа повинна бути міцною, чистою, без бруду, масла, жиру, фарби, залишків клею та пилу. Отвори або тріщини потрібно відремонтувати сумісною шпаклівкою або вирівнювальною сумішшю (водостійкою).

Підготовка основи:

Матеріал повинен бути стабільний та щільний. Зайві речі необхідно видалити та зашпаклювати тріщини. Поверхня повинна бути вільна від пилу, решток фарб, клеїв, тощо.

Змішування:

Необхідно провести процес ґрунтування, коли поверхня буде готова — тобто суха, щоб могла поглинути **primer**. Основи із відповідним рівнем поглинання, такі як бетон, легкий бетон, штукатурка, цементний відлив або цегла, необхідно ґрунтувати засобом **4180 primer**, розчиненим у воді у пропорції: 1 частина primer на 3 частини води, котрий за допомогою щітки необхідно втерти у матеріал. На основах із низьким рівнем поглинання необхідно застосовувати засіб у наступній пропорції: 1 частина ґрунтовки на 2 частини води. На щільних основах, із низьким рівнем поглинання або із відсутністю поглинання, таких, як фарбовані поверхні або керамічна плитка, необхідно використовувати **4140 contact primer**. Дерев'яну основу необхідно ґрунтувати засобом **4180 primer** концентратом.

Техніка безпеки роботи:

Продукція не підлягає обов'язковому маркуванню. Інша інформація вказана в Листі з безпеки.

Зберігання та транспортування:

Зберігати та транспортувати в сухому, захищеному від замерзання місці. Термін придатності — мінімум 12 місяців від дати виробництва в нерозкритій упаковці. Після цього продукт можна використовувати, однак технічні властивості можуть змінитися (наприклад, збільшиться час висихання).

Упаковка:

1 кг пластикові пляшки.

Продаж:

Продукція mira продається у спеціалізованих салонах та будівельних маркетах.

Цей опис продукту містить загальні інструкції. Продукт використовується в різних мінливих умовах. Компанія mira byggeprodukter a/s не несе відповідальності за зберігання, використання в будівництві, обробку або виконання, взаємодію з іншими продуктами, використання з урахуванням місцевих умов або інших зовнішніх факторів. Компанія mira byggeprodukter a/s також не несе відповідальності у випадках, коли вищезазначена інформація неправильно інтерпретується або пропускається користувачем.

Інформацію про вирівнювальні суміші, стяжки, гідроізоляцію, клеї для плитки, кріплення плитки та затірку від mira див. на сайті www.mira.eu.com.