



7360 tile sealer

Нейтральний засіб для просочення затирки, абсорбуючої плитки, теракоти та неpolірованого природного каменю, наприклад, мармуру, граніту, сланцю, вапняку тощо.

- Проникає у поглинаючі поверхні
- Створює на поверхні покриття, що не пропускає бруд
- Зберігає вигляд поверхні
- Розчин готовий до використання

Рідкий захист поверхні, який проникає в абсорбуючі основи, створюючи покриття, що захищає від бруду, не змінюючи зовнішній вигляд поверхні. Деякі види природного каменю можуть отримати трохи глибше забарвлення. Утворений захисний шар стійкий до забруднень і бризок, наприклад, кави тощо.

7360 tile sealer упакований в 0,5-літрові пляшки.



Область застосування:

- ✓ Затирка
- ✓ Поглинаюча плитка, теракота
- ✓ Неполірований природний камінь, такий як мрамур, граніт, сланець, вапняк тощо.

Опис продукту

Рідка речовина для захисту поверхні.

Технічна характеристика

Часвисихання (в залежності від температури): 4-6 год.

Рекомендована робоча температура/зберігання: 10-20°C

Споживання: 1 літр на 6-20 м²

Застосування

Нейтральне просочення плитки.

Типи основ

Для використання на затирці, абсорбуючій плитці, теракоті та не полірованих натуральних каменях, таких як мармур, граніт, сланець, вапняк тощо.

Підготовка основи

Поверхня повинна бути чистою, сухою, без бруду, жиру, масла, воску та будь-яких інших засобів, що можливо застосовуються на поверхні. Затирка та очищення повинні бути виконані щонайменше за 2 дні до початку просочення.

Виконання роботи

Нанесіть **7360 tile sealer** на поверхню віскозною тканиною, валиком або м'яким пензликом. Важливо, щоб **7360 tile sealer** рівномірно та однорідно розподілити по всій поверхні.

Наносити в різних напрямках, щоб уникнути слідів у вигляді смуг та ліній. На сильно поглинальних поверхнях нанесіть відповідно багато **7360 tile sealer**, тому що подальше нанесення/виправлення не буде можливим. Будь-який надлишок нанесеного **7360 tile sealer** повинен бути видалений з поверхні тканиною через 5-10 хвилин.

Інструменти промити водою одразу після використання. Рекомендується спробувати на невеликій частині поверхні перед її повним покриттям.

При просоченні поверхня матиме вологий вигляд, який висохне та зникне через 2-3 дні.

Після закінчення цього часу можна повернутися до щоденного миття за допомогою засобу **mira 7230 ceramic wash**.

Умови праці

Немістить складників, для яких вимагається маркування відповідно до Регламенту REACH (ЄС) 1272/2008.

Необхідно дотримуватися звичайних умов безпеки щодо поведінки з хімічними речовинами. Додаткова інформація – див. Паспорт безпеки.

Пакування

Пластикові пляшки об'ємом 0,5 л

Зберігання і транспортування

Зберігати та транспортувати при температурі вище 0°C, в прохолодних умовах. В оригінальному та не відкритому пакуванні продукт зберігає технічні характеристики протягом щонайменше 3 років від дати виробництва.

Продаж

Продукти mira продаються у вибраних салонах плитки та гуртових магазинах будівельних матеріалів.

Цей опис продукту містить загальні інструкції. Продукт використовується в різних мінливих умовах. Компанія mira byggerprodukter a/s не несе відповідальності за зберігання, використання в будівництві, обробку або виконання, взаємодію з іншими продуктами, використання з урахуванням місцевих умов або інших зовнішніх факторів. Компанія mira byggerprodukter a/s також не несе відповідальності у випадках, коли вищезазначена інформація неправильно інтерпретується або пропускається користувачем.

Інформацію про вирівнювальні суміші, стяжки, гідроізоляцію, клеї для плитки, кріплення плитки та затірку від mira див. на сайті www.mira.eu.com.