



classic

Фуґа на основі цементу для застосовування на підлогах та стінах (внутрішніх та зовнішніх) в сухих та вологих приміщеннях.

- високоякісна фуґа для підлог та стін;
- основана на стабільних, стійких до світла кольорах;
- без загрози знебарвлення кольору.

Classic гарантує компактний ущільнювач без загрози знебарвлення кольору.

Classic являється сухою продукцією, готовою для використання після змішування з водою. Маса легко піддається обробці та добре заповнює шви.

Classic пакується в мішки по 15 кілограмів із ручкою.

Classic є в постійних, стійких на світло кольорах.



Область застосування:

- ✓ стіни,
- ✓ підлоги,
- ✓ вологі приміщення,
- ✓ внутрішня частина приміщення,
- ✓ зовнішня частина приміщення.

Типи плиток:

- ✓ керамічні із рівнем поглинання води, нижче 0,5%,
- ✓ керамічні із рівнем поглинання води, понад 0,5%. натуральний камінь.

Ширина ущільнювача:

- ✓ 2-15 мм.

Опис продукції:

Восновілежитьцемент,морозостійкий, ущільнювач.

Дані технічні:

Щільність:	1,7 г/л,
Класифікація EN 13888:	CG 1,
Час придатності для використання:	са. 3-4 год.,
Час висихання при температурі для легких навантажень та легкого напруження руху:	са. 24 год.,
Повна готовність до навантаження після:	7 днів,
Найнижча температура роботи:	6оС,
Рекомендована температура роботи:	10-20оС,
Використання (залежно від розміру плиток та ширини щілин):	0,1-2,5 кг/м2.

Область застосування:

Дляоздобленняшвів на стінах та підлогах викладених плиткою/клінкером. Ззовні та у внутрішній частині у вологих приміщеннях, а також у сухих приміщеннях. Ширина: 2-15 мм.

Типи плиток:

Classic можна використовувати для всіх типів керамічних плиток, клінкеру та з натурального каменю.

Приготування основи:

Шви повинні бутичисті, вільнівідпилу, бруду, олії, жиру та інших речовин, які нівелюють адгезію.

Змішування:

15 кг порошку необхідно розмішати в 3,6 л води. Найкраще розмішувати міксером для клею, повільними обертальними рухами, щоб уникнути доступу повітря. Температура порошку та води повинна бути однаковою. Необхідно розмішувати протягом 2-3 хвилин до отримання гладкої однорідної маси, без грудок, готової для негайного використання та зберігає протягом 3-4 годин властивості, необхідні для використання. Розчин наноситься на шви гумовим шпателем або дошкою для вирівнювання, котра повинна діагонально

Коли маса ущільнювача висохне або буде пластичною, необхідно видалити надмірну масу фуги вологою губкою. Потім поверхню плитки необхідно вичистити від решток затирки слабовологою губкою, після чого можливі нервності необхідно зрівняти. Через два дні після твердіння потрібно вичистити плитку від нальоту за допомогою засобу **mira 7120 cleaner**. Дозволяється легкий рух через 24 години, а повне навантаження через 7 діб.

Техніка безпеки роботи:

PR. Nr. 516278. Продукція у своєму складі містить цемент. Необхідно оберегати шкіру та очі, а також потрібно дотримуватися правил техніки безпеки щодо роботи із цементом. **Classic** оснований на білому цементі та має нейтральні здатності щодо дії хрому. Подальша інформація – необхідно дивитися в Листі безпеки продукції.

Упаковка:

15 - кілограмовіпаперові мішки, зміцнені поліетиленом та мають ручку.

Зберігання та транспортування:

Зберігати та транспортувати в сухих умовах, уникаючи дії вологи. Термін зберігання в оригінальній та непошкодженій упаковці: протягом 24 місяців від дати виготовлення. Після закінчення даного часу продукцію можна використовувати, але її технічні властивості можуть бути змінені, наприклад, збільшиться час в'язки.

Продаж:

Продукція mira продається в спеціалізованих салонах та будівельних маркетах.

Цей опис продукту містить загальні інструкції. Продукт використовується в різних мінливих умовах. Компанія mira byggerprodukter a/s не несе відповідальності за зберігання, використання в будівництві, обробку або виконання, взаємодію з іншими продуктами, використання з урахуванням місцевих умов або інших зовнішніх факторів. Компанія mira byggerprodukter a/s також не несе відповідальності у випадках, коли вищезазначена інформація неправильно інтерпретується або пропускається користувачем.

Інформацію про вирівнювальні суміші, стяжки, гідроізоляцію, клеї для плитки, кріплення плитки та затірку від mira див. на сайті www.mira.eu.com.