



Glitter

Суміш для заповнення швів на основі цементу з ефектом блиску для стін та підлоги, для використання переважно всередині приміщень, у сухих і вологих зонах.

- Універсальний суміш для заповнення швів на підлозі та стінах.
- Широка гама світлостійких кольорів. Підходить для ремонту та реконструкції.
- Відсутній ризик знебарвлення.

Glitter – це суміш для заповнення швів на цементній основі з додаванням блискучих частинок, що створює компактний шов з ефектом блиску. Glitter постачається у вигляді сухої суміші, готової до використання після змішування з водою. Розчин легкий і зручний у роботі, шов заповнюється без зусиль.

Фасування: **Glitter** постачається у мішках по 5 кг та відрах по 1 кг. **Glitter** має широку гаму світлостійких кольорів.



Область застосування:

- ✓ Стіни
- ✓ Підлоги
- ✓ Вологі приміщення
- ✓ Усередині приміщень

Основа:

- ✓ Керамічна з водопоглинанням менше 0,5%
- ✓ Керамічна з водопоглинанням більше 0,5%

Товщина шару:

- ✓ 2 – 15мм

Опис продукту:

Водо- та морозостійкий порошкоподібна суміш для заповнення швів на цементній основі.

Технічні характеристики:

Щільність:	1,7 кг/дм ³
Час застосування:	прибл. 3–4 години
Час висихання при 18°C:	прибл. 24 години
Для легкого пересування/навантаження:	прибл. 24 години
Повна готовність до навантаження:	7 днів
Мін. робоча температура:	6°C
Рекомендована робоча температура:	10–20°C
Витрата (залежно від розміру плитки й ширини шва):	0,1–2,5 кг/м ²

Застосування

Для заповнення швів керамічної плитки/ натурального каменю на підлозі й стінах, у основному всередині приміщень, у сухих і вологих зонах. Ефект блиску найкраще видно на тих стінах, де відбувається відбиття світла. Ширина шва: 2–15 мм.

Тип основи

Glitter може застосовуватись для керамічної плитки та натурального каменю, що не містить вапна, оскільки необхідна постійна обробка 7120 ceramic cleaner для досягнення ефекту блиску.

Підготовка основи

Шви й плитка повинні бути чистими, вільними від пилу, масла, бруду, мастил тощо.

Змішування

5 кг порошку змішується з 1,2–1,3 л чистої води. Використовуйте міксер для клею на низькошвидкісній ручній дрилі, щоб уникнути потрапляння повітря в розчин. Переконайтесь, що порошок, вода й основа мають рекомендовану робочу температуру. Перемішати протягом 2–3 хвилин до отримання однорідної маси без грудок.

Тепер розчин готовий до застосування і може наноситись протягом 3–4 годин після змішування.

Необхідно ретельно заповнити шов розчином за допомогою гумового шпателя або спеціального шпателя для затирки швів по діагоналі до шва.

Коли розчин у шві почне підсихати, але ще залишатиметься пластичним, надлишки розчину з плитки потрібно прибрати за допомогою вологої губки/размашки. Потім поверхня плитки очищається жорсткою губкою. Тепер шви остаточно сформовані. Подальше зволоження швів може бути потрібне для запобігання передчасному висиханню.

Через 1–2 дні слід обробити шви за допомогою **mira 7120 ceramic cleaner**, розведеного водою у пропорції 1:2 для досягнення бажаного ефекту блиску.

Залежно від вбиральної здатності й температури повітря поверхня плитки із заповненими швами може витримувати легке пересування/ навантаження вже через 24 години й максимальне навантаження – через 7 днів.

Техніка безпеки

Містить цемент. Дотримуйтесь правил безпеки роботи з цементними продуктами. Може спричиняти подразнення. Продукт не містить домішок хрому, тому вміст хрому завжди буде нижчим за допустиму норму, без жодних тимчасових обмежень. Див. Листок безпеки продукту.

Упаковка

5 кг паперові мішки з прошарком поліетилену
1 кг пластикові відра

Зберігання і транспортування

Під час зберігання й транспортування необхідно уникати впливу вологи.

Термін зберігання: мін. 12 міс. від дати виготовлення в оригінальній, непошкодженій упаковці.

Цей опис продукту містить загальні інструкції. Продукт використовується в різних мінливих умовах. Компанія mira byggeprodukter a/s не несе відповідальності за зберігання, використання в будівництві, обробку або виконання, взаємодію з іншими продуктами, використання з урахуванням місцевих умов або інших зовнішніх факторів. Компанія mira byggeprodukter a/s також не несе відповідальності у випадках, коли вищезазначена інформація неправильно інтерпретується або пропущається користувачем.

Інформацію про вирівнювальні суміші, стяжки, гідроізоляцію, клеї для плитки, кріплення плитки та затірку від mira див. на сайті www.mira.eu.com.