

Додатки:

Коміри **seal manchet** для ущільнення підлогових відливів та трубних переходів. Мат **safe coat** забезпечує ефективну гідроізоляцію решти підлоги.

- Коміри seal manchet підлогових відливів та переходів
- легкі під час монтування,
- мати safe coat забезпечують суцільну ширину оболонки.

Мати та стрічка **safe coat**, а також паси з кутами, комірами та стрічкою **seal band** використовуються разом з **multi coat 4400** для проведення гідроізоляції у вологих приміщеннях. Підлогу із рівнем поглинання необхідно заґрунтувати засобом **4180 primer**. Подальша інформація вказана у брошурах «Конструкція вологого приміщення».




Область застосування:

- ✓ стіни,
- ✓ підлоги,
- ✓ вологі приміщення,
- ✓ внутрішня частина приміщення.



mira 4526 – safe coat, полотно 0,1 x 25 м / 4528 0,1 x 100 м

Полотно для ущільнення з'єднань плит та переходів підлоги та стіни на вразливих на вологу основах, де знаходяться різні типи матеріалів.




mira seal band 4564 0,1 x 15 м

Стрічка-самоклейка покрита антидифузійною оболонкою для ущільнення з'єднань плит у кутниках стіна/стіна або стіна/підлога. Повинна застосовуватися на поверхнях, вразливих на вологу у вологих приміщеннях (гіпсокартон, дерев'яні плити тощо).


mira seal corner

Внутрішній та зовнішній кутники для ущільнення кутів підлога / стіна.



mira seal manchet

Коміри до труб 100x100мм, 150 x 150 мм, 200 x 200 мм. Гумові коміри, покриті антидифузійною оболонкою. Діаметр отвору від 8-160 мм.



mira 4550 seal manchet

Комір для відливу підлоги 400 x400 мм. Самоклеючі коміри із бутилу покриті оболонкою для поглинання вологи із волокна та мають вільні краї від з'єднань міжшаром ущільненняводи та коміром. Діаметр отвору становить: 0-200 мм.



mira seal 4592 manchet A 80 x 380 x 60 мм

Комір-формочка для кутників відливу підлогикутів



mira seal 4596 manchet C 200 x 1200 x 60 мм

Комір – формочка для підлоговоговідливу близько стіни. Водостійкий – та паро - щільний комір для кутових або ринвових відливів, використовується для правих або лівих кутів стін.



mira seal 4594 manchet B 200 X 1400 мм

Комір-самоклейка для ринвових підлогових відливів, котрі не монтуються безпосередньо поблизу стін.



mira 4520 Fiberdoug - 1м x 10 м / 4524 1 X 50 м

Мат для «утоплення» у систему 4400 multicoat, необхідний для підлог із дерев'яним матеріалом/ або похідними від дерева.



mira 4500 vapourmat – 25 м x 0,63 м

Паро- та водо-ущільнюючий мат, який дає можливість отримати щільну від води конструкцію на вразливих на вологу матеріалах у вологих приміщеннях з особливо великим навантаженням, як, наприклад, шкільні душові кабінки, тощо.

Транспортування та зберігання:

Зберігати та транспортувати у сухих умовах.
Зберігати на протязі року від дати виготовлення

Продаж:

Продукція mira продається у спеціалізованих салонах та будівельних маркетах.

Цей опис продукту містить загальні інструкції. Продукт використовується в різних місцевих умовах. Компанія mira byggeprodukter a/s не несе відповідальності за зберігання, використання в будівництві, обробку або виконання, взаємодію з іншими продуктами, використання з урахуванням місцевих умов або інших зовнішніх факторів. Компанія mira byggeprodukter a/s також не несе відповідальності у випадках, коли вищезазначена інформація неправильно інтерпретується або пропускається користувачем.

Інформацію про вирівнювальні суміші, стяжки, гідроізоляцію, клеї для плитки, кріплення плитки та затірку від mira див. на сайті www.mira.eu.com.